

Katalog

Catalogue

Teil 5 / Part 5
Sonstige Produkte / Other items

Abschirmende Folie

Art. Nr. 97412 „Kupfer“

großflächige Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen

gute Schirmdämpfungswerte

ideal zur nachträglichen Schirmung von Glas und Fenster

UV-beständig

einfach zu verarbeiten

keine Erdung erforderlich

Technische Daten:

Bahnbreite: 1,50 m

Lieferform: Meterware

Materialstärke: 50 µm

Anwendungsbereich: Innenverlegung

Schirmdämpfung:
30-35 dB bei 200 MHz bis 10 GHz

Shielding foil

item no. 97412 „copper“

shielding of electromagnetic waves (RF)

good shielding properties

good to install on glass/on windows

resistant against UV-light

simple to install

no earthing needed

technical data:

width: 1,50 m

shipped as: per linear meter

material thickness: 50 µm

range of use: installed indoor

shielding effectiveness:
30-35 dB at 200 MHz to 10 GHz

Abschirmende Folie

Art. Nr. 97413 „Silber“

großflächige Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen

gute Schirmdämpfungswerte

zur nachträglichen Schirmung von Glas und Fenster

UV-beständig

einfach zu verarbeiten

keine Erdung erforderlich

Technische Daten:

Bahnbreite: 1,50 m

Lieferform: Meterware

Materialstärke: 50 µm

Anwendungsbereich: Innenverlegung

Schirmdämpfung:
30-35 dB bei 200 MHz bis 10 GHz

Shielding foil

item no. 97413 „silver“

shielding of electromagnetic waves (RF)

good shielding properties

good to install on glass/on windows

resistant against UV-light

simple to install

no earthing needed

technical data:

width: 1,50 m

shipped as: per linear meter

material thickness: 50 µm

range of use: installed indoor,

shielding effectiveness:
30-35 dB at 200 MHz to 10 GHz

Abschirmende Folie

Art. Nr. 97445 „klar“

großflächige Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen

gute Schirmdämpfungswerte

zur nachträglichen Schirmung von Glas und Fenster

UV-beständig

einfach zu verarbeiten

keine Erdung erforderlich

gefärbte Schutzfolie auf der Frontseite

Technische Daten:

Bahnbreite: 1,25 m

Lieferform: Meterware

Materialstärke: 50 µm

Anwendungsbereich: Innenverlegung

Schirmdämpfung:
16-20 dB bei 30 MHz bis 4 GHz

Shielding foil

item no. 97445 „clear/uncoloured“

shielding of electromagnetic waves (RF)

good shielding properties

good to install on glass/on windows

resistant against UV-light

simple to install

no earthing needed

colored protective film on the frontside

technical data:

width: 1,25 m

shipped as: per linear meter

material thickness: 50 µm

range of use: installed indoor,

shielding effectiveness:
16-20 dB at 30 MHz to 4 GHz

Abschirmende Folie

Art. Nr. 97447 „Silber light“

großflächige Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen

gute Schirmdämpfungswerte

zur nachträglichen Schirmung von Glas und Fenster

UV-beständig

einfach zu verarbeiten

keine Erdung erforderlich

Technische Daten:

Bahnbreite: 1,50 m

Lieferform: Meterware

Materialstärke: 50 µm

Anwendungsbereich: Innenverlegung

Schirmdämpfung:
20-25 dB bei 200 MHz bis 10 GHz

Shielding foil

item no. 97447 „silver light“

shielding of electromagnetic waves (RF)

good shielding properties

good to install on glass/on windows

resistant against UV-light

simple to install

no earthing needed

technical data:

width: 1,50 m


shipped as: per linear meter

material thickness: 50 µm

range of use: installed indoor,


shielding effectiveness:
20-25 dB at 200 MHz to 10 GHz

Verarbeitung Abschirmfolie / Processing Shielding Foil




Reinigen Sie das Fenster

Clean the glass



Schneiden Sie die Folie auf die passende Größe, allseitig 2 bis 3 cm größer als das Glas

Cut the foil to the right size, on all sides approx. 1 inch. bigger as the glass




Schutzfilm von der Rückseite entfernen

Remove the protective film from the backside



Scheibe nass machen und Folie aufkleben

Spray water on the glass and stick the foil on the glass



Von der Mitte ausgehend Luftblasen herausdrücken

Press all air-bubbles away, start in the middle



Ränder zuschneiden

Cut all edges

Anmerkung:

- Diese Produkte sollten möglichst durch einen Fachhandwerker verarbeitet werden
- Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig und vollständig bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen
- Neben der Anleitung sind zu beachten:
 - die anerkannten Regeln der Technik
 - die gültigen nationalen und internationalen Normen

Reinigungshinweise:

Die Fensterfolie besteht aus einem Kunststoffmaterial, dessen Oberfläche weicher ist als Glas. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass die Oberfläche der Folie zerkratzt werden kann. Bei der Auswahl von Werkzeugen, Reinigungsmitteln und Hilfsmaterialien ist dies zu berücksichtigen. Generell ist von der Verwendung aggressiver Reinigungsmittel abzusehen. Verwendet werden können haushaltsübliche, auf Alkohol basierende Reinigungsmittel, sowie Reinigungstücher auf Papierbasis, aus Baumwolle, weicher Kunstfaser oder Microfaser.

Erdungskabel

Art. Nr. 97418

Länge: 1,20 m mit zwei Krokodilklemmen

Das Erdungskabel wird bei der Matratzenunterlage, Art.Nr. 97484, und bei den Baldachinen, Art.Nr. 97489, 97490 und 97491, mitgeliefert.

Earthing wire

item no. 97418

length: 1,20 m with two crocodile-clamps

The mattressescover, item no. 97484, and the canopies, item no. 97489, 97490 and 97491, include the earthing wire.

